

水平调节装置

钢/不锈钢, 带球形垫圈, 不带锁紧螺母

规格

钢制款式

钢制, 1.7225 (42 CrMo 4V) ST

镀锌, 蓝钝处理

不锈钢款式

AISI 303 不锈钢 NI

(X 10 CrNiS 18-9)

F1: 最大总负载

F2: 最大预加载荷扣除后的最大总量

- 对于8.8级的螺钉 $\mu = 0.125$ (钢制款式)
- 对于6.8级的螺钉 $\mu = 0.14$ (不锈钢款式)

信息

GN 350.2-NI型水平调节装置可用于水平调节、调整和连接操作。由于具有球形垫圈, 故可按要求精确安装两个非平行平面, 且平面的倾斜度约为 4° 。


该装置包括一个上螺套和一个下部内螺纹套。由于装置具有细螺纹, 故可使用C型扳手进行无级精确设置和锁紧。DIN 1810 (参见页 994)。一个防旋转盘还可用作高度限制器, 以限制最大高度。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

附件

- C型扳手 DIN 1810 (代码见表)



垫圈 GN 6339



GN 350.2

型号	d1	d2	h1	d3	h2	h3	用于螺钉	静载荷F kN F1	静载荷F kN F2	代码用于 C形扳手	△
GN 350.2-25-6-6-22-ST	25	6.6	22	M 15 x 1	26	4	M 6	40	30.7	DIN 1810-A25-28	67
GN 350.2-25-6-6-35-ST	25	6.6	35	M 15 x 1	50	15	M 6	40	30.7	DIN 1810-A25-28	82
GN 350.2-32-6-6-26-ST	32	6.6	26	M 20 x 1	31	5	M 6	65	55.7	DIN 1810-A30-32	132
GN 350.2-32-6-6-43-ST	32	6.6	43	M 20 x 1	63	20	M 6	65	55.7	DIN 1810-A30-32	212
GN 350.2-32-9-26-ST	32	9	26	M 20 x 1	31	5	M 8	65	48	DIN 1810-A30-32	131
GN 350.2-32-9-43-ST	32	9	43	M 20 x 1	63	20	M 8	65	48	DIN 1810-A30-32	201
GN 350.2-32-11-26-ST	32	11	26	M 20 x 1	31	5	M 10	65	37.9	DIN 1810-A30-32	120
GN 350.2-32-11-43-ST	32	11	43	M 20 x 1	63	20	M 10	65	37.9	DIN 1810-A30-32	191
GN 350.2-45-11-34-ST	45	11	34	M 30 x 1.5	41	7	M 10	120	92.9	DIN 1810-A45-50	355
GN 350.2-45-11-54-ST	45	11	54	M 30 x 1.5	79	25	M 10	120	92.9	DIN 1810-A45-50	555
GN 350.2-45-13.5-34-ST	45	13.5	34	M 30 x 1.5	41	7	M 12	120	80.4	DIN 1810-A45-50	340
GN 350.2-45-13.5-54-ST	45	13.5	54	M 30 x 1.5	79	25	M 12	120	80.4	DIN 1810-A45-50	539
GN 350.2-45-17.5-34-ST	45	17.5	34	M 30 x 1.5	41	7	M 16	120	45.5	DIN 1810-A45-50	280
GN 350.2-45-17.5-54-ST	45	17.5	54	M 30 x 1.5	79	25	M 16	120	45.5	DIN 1810-A45-50	510
GN 350.2-58-17.5-44-ST	58	17.5	44	M 40 x 1.5	53	9	M 16	210	136	DIN 1810-A58-62	740
GN 350.2-58-17.5-70-ST	58	17.5	70	M 40 x 1.5	102	32	M 16	210	136	DIN 1810-A58-62	1092
GN 350.2-58-22-44-ST	58	22	44	M 40 x 1.5	53	9	M 20	210	90	DIN 1810-A58-62	610
GN 350.2-58-22-70-ST	58	22	70	M 40 x 1.5	102	32	M 20	210	90	DIN 1810-A58-62	1031

GN 350.2

型号	d1	d2	h1	d3	h2	h3	用于 螺钉	静载荷F kN F1	静载荷F kN F2	代码用于 C形扳手	天平
GN 350.2-58-26-44-ST	58	26	44	M 40 x 1.5	53	9	M 24	210	37	DIN 1810-A58-62	560
GN 350.2-58-26-70-ST	58	26	70	M 40 x 1.5	102	32	M 24	210	37	DIN 1810-A58-62	955
GN 350.2-70-22-50-ST	70	22	50	M 50	60	10	M 20	330	210	DIN 1810-A68-75	1180
GN 350.2-70-22-83-ST	70	22	83	M 50	123	40	M 20	330	210	DIN 1810-A68-75	1896
GN 350.2-70-26-50-ST	70	26	50	M 50	60	10	M 24	330	157	DIN 1810-A68-75	940
GN 350.2-70-26-83-ST	70	26	83	M 50	123	40	M 24	330	157	DIN 1810-A68-75	1802
GN 350.2-70-33-50-ST	70	33	50	M 50	60	10	M 30	330	53	DIN 1810-A68-75	815
GN 350.2-70-33-83-ST	70	33	83	M 50	123	40	M 30	330	53	DIN 1810-A68-75	1599
GN 350.2-80-26-56-ST	80	26	56	M 60	68	12	M 24	495	322	DIN 1810-A80-90	1600
GN 350.2-80-26-94-ST	80	26	94	M 60	144	50	M 24	495	322	DIN 1810-A80-90	2885
GN 350.2-80-33-56-ST	80	33	56	M 60	68	12	M 30	495	218	DIN 1810-A80-90	1000
GN 350.2-80-33-94-ST	80	33	94	M 60	144	50	M 30	495	218	DIN 1810-A80-90	2560
GN 350.2-80-39-56-ST	80	39	56	M 60	68	12	M 36	495	101	DIN 1810-A80-90	1440
GN 350.2-80-39-94-ST	80	39	94	M 60	144	50	M 36	495	101	DIN 1810-A80-90	2232

GN 350.2-NI

不锈钢

型号	d1	d2	h1	d3	h2	h3	用于 螺钉	静载荷F kN F1	静载荷F kN F2	代码用于 C形扳手	天平
GN 350.2-32-6,6-26-NI	32	6.6	26	M 20 x 1	31	5	M 6	43.4	36.56	DIN 1810-A30-32	132
GN 350.2-32-6,6-43-NI	32	6.6	43	M 20 x 1	63	20	M 6	43.4	36.56	DIN 1810-A30-32	216
GN 350.2-32-9-26-NI	32	9	26	M 20 x 1	31	5	M 8	43.4	30.86	DIN 1810-A30-32	131
GN 350.2-32-9-43-NI	32	9	43	M 20 x 1	63	20	M 8	43.4	30.86	DIN 1810-A30-32	200
GN 350.2-32-11-26-NI	32	11	26	M 20 x 1	31	5	M 10	43.4	23.41	DIN 1810-A30-32	120
GN 350.2-32-11-43-NI	32	11	43	M 20 x 1	63	20	M 10	43.4	23.41	DIN 1810-A30-32	179
GN 350.2-45-11-34-NI	45	11	34	M 30 x 1.5	41	7	M 10	84	64.01	DIN 1810-A45-50	355
GN 350.2-45-11-54-NI	45	11	54	M 30 x 1.5	79	25	M 10	84	64.01	DIN 1810-A45-50	553
GN 350.2-45-13,5-34-NI	45	13.5	34	M 30 x 1.5	41	7	M 12	84	54.82	DIN 1810-A45-50	307
GN 350.2-45-13,5-54-NI	45	13.5	54	M 30 x 1.5	79	25	M 12	84	54.82	DIN 1810-A45-50	547
GN 350.2-45-17,5-34-NI	45	17.5	34	M 30 x 1.5	41	7	M 16	84	28.9	DIN 1810-A45-50	280
GN 350.2-45-17,5-54-NI	45	17.5	54	M 30 x 1.5	79	25	M 16	84	28.9	DIN 1810-A45-50	513
GN 350.2-58-17,5-44-NI	58	17.5	44	M 40 x 1.5	53	9	M 16	148	92.9	DIN 1810-A58-62	665
GN 350.2-58-17,5-70-NI	58	17.5	70	M 40 x 1.5	102	32	M 16	148	92.9	DIN 1810-A58-62	904
GN 350.2-58-22-44-NI	58	22	44	M 40 x 1.5	53	9	M 20	148	59.08	DIN 1810-A58-62	610
GN 350.2-58-22-70-NI	58	22	70	M 40 x 1.5	102	32	M 20	148	59.08	DIN 1810-A58-62	900
GN 350.2-58-26-44-NI	58	26	44	M 40 x 1.5	53	9	M 24	148	20.3	DIN 1810-A58-62	800
GN 350.2-58-26-70-NI	58	26	70	M 40 x 1.5	102	32	M 24	148	20.3	DIN 1810-A58-62	950
GN 350.2-70-22-50-NI	70	22	50	M 50 x 1.5	60	10	M 20	225	136.08	DIN 1810-A68-75	1300
GN 350.2-70-22-83-NI	70	22	83	M 50 x 1.5	123	40	M 20	225	136.08	DIN 1810-A68-75	1916
GN 350.2-70-26-50-NI	70	26	50	M 50 x 1.5	60	10	M 24	225	97.3	DIN 1810-A68-75	940
GN 350.2-70-26-83-NI	70	26	83	M 50 x 1.5	123	40	M 24	225	97.3	DIN 1810-A68-75	1823
GN 350.2-70-33-50-NI	70	33	50	M 50 x 1.5	60	10	M 30	225	20.6	DIN 1810-A68-75	1815
GN 350.2-70-33-83-NI	70	33	83	M 50 x 1.5	123	40	M 30	225	20.6	DIN 1810-A68-75	1618
GN 350.2-80-26-56-NI	80	26	56	M 60 x 2	68	12	M 24	323	195.3	DIN 1810-A80-90	1140
GN 350.2-80-26-94-NI	80	26	94	M 60 x 2	144	50	M 24	323	195.3	DIN 1810-A80-90	1888
GN 350.2-80-33-56-NI	80	33	56	M 60 x 2	68	12	M 30	323	118.6	DIN 1810-A80-90	1580
GN 350.2-80-33-94-NI	80	33	94	M 60 x 2	144	50	M 30	323	118.6	DIN 1810-A80-90	2492
GN 350.2-80-39-56-NI	80	39	56	M 60 x 2	68	12	M 36	323	38.2	DIN 1810-A80-90	2589
GN 350.2-80-39-94-NI	80	39	94	M 60 x 2	144	50	M 36	323	38.2	DIN 1810-A80-90	2865